



BioTecnico

Soluzioni Naturali per l'isolamento TermoAcustico

Proposte esclusive:

TECNOSUGHERI srl
Via privata Goito 7
20037 Paderno Dugnano, (MI)
Tel. 02.99.50.01.34
Fax 02.99.48.52.01
e-mail: info@tecnosugheri.it
www.tecnosugheri.it



Cork-Self

Pannello di sughero espanso Corkpan con listelli di osb incassati

Il pannello **Corkpan** viene presentato nella versione **Cork-Self**, con listelli in osb incassati, caratteristica che lo predispone per l'applicazione nell'isolamento delle pareti interne per essere rivestito, con la massima semplicità, con cartongesso o legno.

Le caratteristiche di ottimo isolante termico del sughero "bruno" espanso e la versatilità del rivestimento in gesso o legno fanno di **Cork-Self** un ottimo componente per tutti gli interventi di ristrutturazione e bonifica di partizioni verticali o orizzontali che presentano necessità di migliorare l'isolamento termico.

Il decadimento termico di una parete comporta oltre alla maggiore dispersione energetica dell'edificio, la comparsa di condense superficiali ed interstiziali.

Applicando **Cork-Self** si ripristina la capacità isolante della parete migliorando le condizioni termoigrometriche dell'ambiente.

Voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di pannello **Cork-Self** cm 100 x 50, spessore mm della ditta Tecnosugheri srl.



Caratteristiche Tecniche

Dimensioni: cm 100 x 50

Spessori: 30 / 40 / 60 mm


Densità sughero: kg/m³ 110/130

Resistenza termica:

30 mm R = 0,75 m² K/W

40 mm R = 1,00 m² K/W

60 mm R = 1,50 m² K/W



Impieghi:

- Ripristino condizioni termoigrometriche
- Ristrutturazioni partizioni verticali e orizzontali